T2150

Матричные принтеры среднего уровня производительности

- Скорость печати до 750 символов в секунду
- Производительность - 26 000 страниц в месяц
- 15 промышленных штрихкодов, включая POSTNET
- 24 игольчатая печатная головка обеспечивает отличное качество печати
- Загрузка до трех форм одновремено
- Прямой путь бумаги для безотказной работы
- Работа с многслойными формами (до 6 на переднем тракторе)
- Автоматические функции установки отступа и линии отрывы
- Удобная панель управления
- Парковка бумаги для быстрого переключения между формами
- Легкая установка

TallyGenicom T2150 и T2250 - многофункциональные, надежные и быстрые аппараты - шедевры матричной технологии, совмещающие невероятную скорость, высокую надежность при печати больших объемов данных.
Производительность и большая нагрузка, эргономичность, ремонтопригодность и приемлимая цена - в них есть все, чтобы удовлетворить самые взыскательные запросы пользователей. Непрерывная бумага и отдельные листы загружаются с передней стороны. Это обеспечивает прямой путь для прохождения бумаги, что особенно важно для плотной бумаги и многослойных форм.
Эти принтеры хорошо работают под управлением приложений Windows, а также способны печатать из других операционных систем, включая мейнфреймы. Уровень их шума вполне сопоставим с лазерными принтерами, при гораздо более низкой стоимости печати одного листа.

Конфигурация:

T2150: черно-белый, 80 столбцов, 24-иголки
T2150S: черно-белый, 80 столбцов, 24-иголки, с ножом для бумаги

Спецификации

T2150

Скорость печати	Draft: 500 cps@10 cpi, 600 cps@12 cpi, 750cps@15 cpi; NLQ: 180cps@10 cpi, 220 cps@12 cpi, 135 cps@15 cpi; LQ: 90cps@10 cpi, 110 cps@12 cpi, 135 cps@15cpi
Метод печати	Последовательная ударно-матричная технология
Графическое разрешение	360 x 360 dpi
Производительность	435 страниц в час
Плотность символов	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Плотность строк	2, 3, 6, 8, 12 lpi
Срок службы печатной головки	500 млн. символов
Printhead Type	24x игольчатая печатная головка
Память	128 Кб
Интерфейсы (стандартно)	Bi-directional Centronics Parallel и RS-232 Serial (авто-переключение)
Интерфейсы (дополнительно)	Ethernet 10/100 BaseT
Эмуляции (стандартно)	MTPL + barcode / LCP, Epson LQ (Esc P/2), IBM ProPrinter XL24e
Шрифты	Draft, Copy Draft; NLQ и LQ: Courier, Roman, San Serif, Cyrillic, OCR A/B, 15 штрихкодов
Расходные материалы	3.6 млн.знаков
Управление бумагой (стандартно)	Передний трактор для перфорированной бумаги (до 6 копий), ручная подача отдельных листов (до 5 копий)
Управление бумагой (дополнительно)	2й передний трактор (5 копий), задний трактор (1 копия), передний лоток для отдельных листов (190)
Толщина бумаги	0.6 мм
Путь бумаги	прямой путь прохождения бумаги (передний трактор)
Устройство для разрезания бумаги	модель T2150S
Типы бумаги	Непрерывная перфорированная бумага, отдельные листы
Вес бумаги	Непрерывная бумага: 60 - 120г/м²: Отдельные листы 80 - 120г/м²
Размер бумаги	Ширина: 76-254 мм
Вес	9 кг
Размеры	В x Ш x Г: 300 x 460 x 295 , мм
Напряжение электросети	220-240 V
Частота электросети	50/60 Hz
Потребление электроэнергии	40 W (при печати)
Стандарты совместимости	Energy Star compliant, Ozone-free.
Рабочая нагрузка	26 000 страниц в месяц
Среднее время работы до неисправности	10 000 часов
Драйверы	Windows 95, 98, 2000, XP, NT 4.0
Температура	10° - 35°C
Влажность	20% - 80% без конденсата
Уровень шума	53 dBA
Гарантия	2 года
Опция 1	Передний или задний трактор
Опция 3	Fast Ethernet 10/100 BaseT
Опция 3	Передний лоток для отдельных листов
Примечания	Бумага может сильно различаться по свойствам и рекомендуется проверка перед покупкой. Указанный объем расходных материалов указан при использования принтера с рекомендованной нагрузкой.*Перед печатью из OCR приложений, рекомендуется проверить работу Ваших устройств считываний на тестовых распечатках.

Авторское право © 2009 TallyGenicom, L.P. www.tallygenicom.ru
Обновленный: 18/05/2009

TallyGenicom®

117198, Москва
Ленинский проспект 113/1
офис Д-206
+7 095 956 56 40